



Draagbare **LED VERLICHTING**

De robuuste armaturen zijn voorzien van stootvaste uiteindes, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor gebruik binnen de explosiegevaarlijke zones.

Al onze draagbare modellen zijn voorzien van handvaten en een haak. Hierdoor zijn ze gemakkelijk te gebruiken en tijdens de werkzaamheden ook eenvoudig op te hangen.

Bij Opti-Light bieden we verschillende groottes en een breed scala van voltages aan. Hierdoor kunnen we altijd een perfecte oplossing bieden, voor uw unieke persoonlijke situatie. Onze draagbare verlichting wordt gebruikt binnen alle industrieën die werken binnen de explosiegevaarlijke zones. Onze kleinste modellen zijn uitermate geschikt voor gebruik binnen een kleine ruimte, zoals bijvoorbeeld de vleugel van een vliegtuig, terwijl onze grotere modellen voldoende licht uitstralen voor het gebruik in werkplaatsen.



DRAAGBARE LED VERLICHTING

Technische gegevens

Certificaat gas	Ex mb e IIC T4 Gb
Certificaat stof	Ex tb IIIC T105°C Db IP68
Zones	1, 2, 21 en 22

Al onze modellen zijn standaard voorzien van: 10 meter kabel (H07RN-F).



Referentie	Voltage	Wattage	Lumen	Afmetingen	Gewicht	IP
6380310	230 VAC	8 W	350	430mm x Ø 40 mm	0,650 kg	IP68
6480310	110 VAC/DC	8 W	350	430mm x Ø 40 mm	0,650 kg	IP68
6680310	42 VAC/DC	8 W	350	430mm x Ø 40 mm	0,650 kg	IP68
6780310	24 VAC/DC	8 W	350	430mm x Ø 40 mm	0,650 kg	IP68
6880310	12 VAC/DC	8 W	350	430mm x Ø 40 mm	0,650 kg	IP68



DRAAGBARE LED VERLICHTING



Referentie	Voltage	Wattage	Lumen	Afmetingen	Gewicht	IP
6380210	230 VAC	8 W	650	600 x Ø 64 mm	0,740 kg	IP68
6480210	110 VAC/DC	8 W	650	600 x Ø 64 mm	0,740 kg	IP68
6680210	42 VAC/DC	8 W	650	600 x Ø 64 mm	0,740 kg	IP68
6780210	24 VAC/DC	8 W	650	600 x Ø 64 mm	0,740 kg	IP68
6880210	12 VAC/DC	8 W	650	600 x Ø 64 mm	0,740 kg	IP68



Referentie	Voltage	Wattage	Lumen	Afmetingen	Gewicht	IP
6380510	230 V	16 W	2600	875 x Ø 50 mm	1,3 kg	IP68
6480510	110 V	16 W	2600	875 x Ø 50 mm	1,3 kg	IP68
6680510	42 V	16 W	2600	875 x Ø 50 mm	1,3 kg	IP68
6780510	24 V	16 W	2600	875 x Ø 50 mm	1,3 kg	IP68
6680510	24 V	16 W	2600	875 x Ø 50 mm	1,3 kg	IP68